

Lanksti LED NEON juosta AKTOFlexNeon SideLight Large



- Samsung LED diodai.
- Mažas įtampos kritimas – 4 oz PCB.
- 60 RGB LED diodų ir 60 baltos spalvos LED diodų metre.
- Aukštas atsparumas aplinkos poveikiui ir UV spinduliams.
- Ilgas LED diodų tarnavimo laikas: >50 000 val.
- Ilgio pasirinktys pagal kliento poreikius.
- 5 metų garantija LED diodams ir 3 metų garantija apvalkalo spalvos patvarumui.
- Pagaminta Lietuvoje.



PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Akcentiniam apšvietimui	Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams	Komeracinio apšvietimo projektams	Lauko apšvietimo projektams	Prekybinei įrangai	Baldų gamybai	Šviestuvų gamybai	LED ženklų gamybai

TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AFNP-60CU19224MHS-RGBXW					
Išmatavimai, mm	1000x19.4x12.3					
Srovė, A	~0.8					
Įtampa, V	24 DC					
Galia, W/m	~19.2					
LED kiekis, vnt	60					
Spalva	Raudona (-R)	Žalia (-G)	Mėlyna (-B)	Šalta balta (-CW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)
Spalvos bangos ilgis, nm/ CCT	617-630	518-523	464-474	6500K	4000K	3000K
Šviesos intensyvumas, mcd	8482	35568	9576	80200	80200	75300
Šviesos srautas, Lm	27	115	31	257	257	241
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80					
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25° - +65°					
Kirpimo atkarpa, mm	100					
Apsaugos lygis	IP67					

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

